




SUPERTHERM 80

Faltwand • PSK *Folding Doors • PST*
Fenster • Festverglasung *Windows • Fixed Glazing*

Produkteinformation *Product Information*
Technische Zeichnungen *Technical Drawings*
Bestellformulare *Order Forms*

System	System	A		
Faltwand	Folding door	B – C		F_ST_80
Deckenanschluss, innen öffnend	Top track, inward opening		01	
Bodenanschluss, innen öffnend	Bottom track, inward opening		02	
Bodenanschluss unten laufend, innen öffnend	Floor track bottom running, inward opening		02.02	
Bodenanschluss versenkbar, innen öffnend	Flush floor track, inward opening		02.04	
Deckenanschluss, aussen öffnend	Top track, outward opening		03	
Bodenanschluss, aussen öffnend	Bottom track, outward opening		04	
Bodenanschluss unten laufend, aussen öffnend	Floor track bottom running, outward opening		04.02	
Bodenanschluss versenkbar, aussen öffnend	Flush floor track, outward opening		04.04	
Wandanschluss Scharnierseite	Jamb, hinge side		05	
Wandanschluss Flügelseite, innen öffnend	Jamb wing side, inward opening		06	
Wandanschluss Flügelseite, aussen öffnend	Jamb wing side, outward opening		07	
Wandanschluss Flügelseite, Tribloc, innen öffnend	Jamb wing side, 3-point lock, inward opening		08	
Wandanschluss Flügelseite, Tribloc, aussen öffnend	Jamb wing side, 3-point lock, outward opening		09	
Wandanschluss bei gerader Elementzahl, innen öffn.	Jamb with even number of panels, inward		10	
Wandanschluss bei gerader Elementzahl, aussen öffn.	Jamb with even number of panels, outward		11	
Flügelverbindung	Mullion detail		12	
Mitte öffnend: 1L+1R, innen und aussen öffnend	Centre opening: 1L+1R, inward + outward opening		13	
Mitte öffnend: 1L+1R, innen öffnend, mit Tribloc	Centre opening: 1L+1R, inward, 3-point lock		14	
Mitte öffnend: 1L+1R, aussen öffnend, mit Tribloc	Centre opening: 1L+1R, outward, 3-point lock		15	
Mitte öffnend: 2L+1R, innen öffnend	Centre opening: 2L+1R, inward opening		16	
Mitte öffnend: 2L+1R, aussen öffnend	Centre opening: 2L+1R, outward opening		17	
Mitte öffnend: 2L+1R, innen öffnend, mit Tribloc	Centre opening: 2L+1R, inward, 3-point lock		18	
Mitte öffnend: 2L+1R, aussen öffnend, mit Tribloc	Centre opening: 2L+1R, outward, 3-point lock		19	
Mitte öffnend: 2L+2R, innen öffnend	Centre opening: 2L+2R, inward opening		20	
Mitte öffnend: 2L+2R, aussen öffnend	Centre opening: 2L+2R, outward opening		21	
Eckverbindung 90°, innen öffnend	90° corner post, inward opening		22	
Eckverbindung 135°, innen öffnend	135° corner post, inward opening		23	
Parallel-Schiebe-Kipptüren	Parallel slide and tilt doors	C	24	P_ST_80
Faltwand: Parallel-Schiebe-Kipptüren	Folding door: Parallel slide and tilt doors		25	
Festverglasung, Sprosse	Fixed Glazing, Transom	D	26	V_ST_80
Fenster	Window	D		V_ST_80
Dreh-/Kipp-Fenster	Tilt and Turn window		27	
Flügel / Sprosse / Festelement	Casement / Transom / Fixed element		28	
Doppelflügel Fenster	Double window		29	
Zubehör	Accessories			
Ausgleichsprofil	Compensation profile		30	
Aufdoppelungen	Extension profiles		31	
Glasleisten für Faltwand, Festverglasung	Glazing beads for Folding door, Fixed glazing		32	
Glasleisten für Fenster, PSK	Glazing beads for Window, PST		33	



Aluminium-Rahmensystem

mit schmalen Ansichtsbreiten und besonders ausgeprägter thermischer Trennung für hohe Wärmedämm-Werte.

Rahmendurchgangswert


Mit einem U_F -Wert von 1.8 für die Faltwand-Rahmen werden auch hohe Ansprüche erfüllt. Bei Einsatz entsprechend isolierender Gläser lassen sich damit Gesamt- U_w -Werte im Bereich von 0.8 bis 1.4 erreichen.

Aluminium frame system

with slim profile sightlines and elaborate thermal break, designed for very high insulation results.

Frame transmission

With a U_F -value for the folding door frame of 1.8 highest demands are met. Using appropriate thermal glazing, total U_w -values in the range of 0.8 to 1.4 are feasible.



Thermische Trennung

Diese guten Isolationswerte werden erreicht durch konsequente thermische Trennung der inneren und äusseren Profile durch PA-Stege mit gerändeltem Profil, Dämmstoffeinsätze, Dichtgummi mit Falzverlängerung, Mehrkammer-Dichtprofile etc.

Isolierwirkung

Die gewünschte Isolierwirkung setzt entsprechend isolierende Verglasung oder Sandwichpaneele voraus. Durch aufeinander abgestimmte Glasleisten und Dichtgummis lassen sich in Trockenverglasung Stärken von 24mm bis 62mm fassen. Es wird auch eine markante Schallisolierung erreicht.

Thermal break

The key to these high isolation values is significant thermal separation between inside and outside by means of Polyamide thermal breaks with dented profiles, foam inserts, seal gaskets with extended flap, multi-chamber profiles etc.

Isolating effect

To achieve the desired isolation, high specification thermal glazing or sandwich panels are required. The coordinated design of internal glazing beads and gaskets allow dry glazing of units 24 to 62mm thickness. Significant noise reduction is also a welcome result.



Farbgebung

Die Innen- und Aussenseite lässt sich farblich unterschiedlich gestalten. Zur Wahl stehen ein breites Sortiment von Standardfarben sowie Wunschfarben nach RAL oder NCS. Das Beschichtungsverfahren ist nach „Qualicoat“ zertifiziert (Lizenz Nr. 1409).

Colours

Different colours can be chosen for the inside and outside. They can be selected from a wide range of standard colours as well as the whole spectrum of RAL and NCS colours. The coating process carries the „Qualicoat“ certificate (Licence No. 1409).




Qualität

Konstruktion und Verarbeitung sind auf Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt. So kommen z.B. Aluminiumprofile mit 2mm Wandstärke und Einbrenn-Pulverbeschichtung mit Polyesterfarben in Fassadenqualität zum Einsatz. Alle Beschläge aus korrosionsbeständigen Werkstoffen.

Quality

Design and manufacturing are focused on longevity. To this end, 2mm thick aluminium profiles are used and powder coated in a multi-step process with polyester coating to curtain walling grade. All ironmongery parts are made of corrosion resistant materials.



Komplettsystem

Das System SUPERTHERM 80 umfasst Faltsysteme und PSK-Anlagen, Einfach- und Doppel-fenster, Festverglasungen und Türen. Alle sind einfach kombinierbar dank aufeinander ausgerichteter Profalnuten. Mit den dazu passen-den Ausgleichsprofilen, Eckpfosten, Rahmen-verbreiterungen etc. lässt sich die Verglasung an die verschiedensten Bauformen anpassen.

Complete system

SUPERTHERM 80 comprises folding doors and parallel-slide-and-tilt windows, single and double windows, fixed glazing and doors. All can easily be combined as they have matching profile grooves. Using integrated compensation profiles, corner posts, extension profiles etc., all types of diverse building requirements can be met.




Faltwand

Das SUPERTHERM 80 Faltwandsystem erlaubt eine Vielfalt von Ausführungsvarianten.

Folding door

The SUPERTHERM 80 folding door system offers a wide choice of options.



Konfiguration

Öffnung: nach links, rechts, mittig oder beidseitig; nach innen oder aussen faltend.

Ecken

Faltwände können übers Eck zusammenlaufen, mit festem oder mitlaufendem Pfosten. Standardecken mit 90° oder 135°.

Gestaltung

In die Faltwandelemente lassen sich auch Sprossen, Fensterflügel oder Lüfter integrieren.

Configuration

Opening: to the left, to the right, in the middle or both ways; stacking inside or outside.

Corners

Folding doors can meet at corners, with fixed or sliding posts.

Standard corners of 90° or 135°.

Design freedom

Transoms, windows, vents etc. can be incorporated.



Aufhängung

Die oben laufende Ausführung schützt vor Verschmutzung. Alternativ hat eine unten laufende Version geringere Ansprüche an die Statik. Kardanisch gelagerte Laufrollen mit Kugellagern aus Edelstahl sorgen für ruhige und langfristig zuverlässige Funktion.

Suspension

Top-hung installation protects from dirt. Bottom running installations as an alternative allow for more lightweight construction. Cardanic designed roller carriages with stainless steel ball bearings ensure quiet and long-term reliable function.



Verschlussarten

Standard:

Öffnung von innen mit Flachgriffen 180°.

Bei ungerader Elementzahl kann das erste Element wie eine Türe geöffnet werden.

Beidseitig öffnend mit Zylinderausschnitt:

Stangenverschluss 3 Punkt mit Handgriff gerade 180° auf der Seite, nach der die Faltwand öffnet und Handgriff gekröpft gegenüber.

Bei stärkerer Nutzung: Triblocschloss mit Zylinderausschnitt, Türfalle und Schliessblech.

Lock types








Standard: opening from the inside with shootbolts operated by 180° flat handles.









With uneven number of elements, the first element can be used like a door.

Opening from both ends with cylinder cut-out:


3-way bar lock with 180° straight handle on the folding side and cranked handle on the opposite side.

For heavy-duty use: 'Tribloc' Three point lock with cylinder cut-out, catch and plate.

	Justierung Einfache Justierung der Faltwandaufhängung senkrecht und waagrecht durch Stellschrauben.	Adjustment Easy horizontal and vertical adjustment of the hanging system by positioning screws.
	Reinigung Ausziehbare Scharnierdorne erleichtern bei nach innen faltenden Flügeln den Zugang zur Aussenseite für die Scheibenreinigung.	Cleaning On inward folding doors, removable hinge pins allow access to the outside panels for cleaning purposes.
	Dimensionen Maximale Dimensionen je Element: Breite: 1200mm Höhe: 2700mm Max. Schienenlänge: ohne Stoss: 6800mm	Dimensions Maximum dimensions per element: Width: 1200mm Height: 2700mm Max. track length: without joint: 6800mm
	PSK Die SUPERTHERM Parallel-Schiebe-Kippfenster erlauben bei geringer Bautiefe grosse Flügel und Fensteröffnungen.	PST Parallel-slide-and-tilt windows allow for large wings and openings with slimline system.
	Konfiguration PSK lassen sich konfigurieren mit 2, 3 oder 4 Elementen, nach links oder rechts schiebend. Das Festelement kann auch als Blindflügel zur Aussenreinigung ausgeführt werden.	Configuration PST systems can feature 2, 3 or 4 elements, sliding towards left or right. The fixed element can be hinged for outside cleaning access.
	Verschluss Der 180° Drehgriff ist auf Wunsch auch abschliessbar erhältlich. Für Blindflügel gibt es einen abnehmbaren Handgriff. Beschlag mit Zwangseinzug ist optional, ab Flügelbreite 1650mm zwingend. Verschlussriegelhöhe mindestens 300mm, bei Zwangseinzug 500mm.	Lock The standard 180° lever can also be ordered with a key lock. For cleaning access to the fixed element a detachable handle can be used. Automatic tilt closure systems are necessary from 1650mm width upward. Minimum locking bolt height is 300mm, with automatic closure 500mm.
	Dimensionen Flügelmasse: Breite: 700 – 2400mm Höhe: 850 – 2400mm Gewicht: bis 150kg	Dimension Sash size: Width: 700 – 2400mm Height: 850 – 2400mm Weight: max. 150kg

	Fenster Individuelles Sortiment von Einzel- und Doppel-flügel Fenstern.	Window Versatile programme of single and double windows.
 	Konfiguration Dreh-, Kipp- und Drehkipp-Fenster; Doppelflügel-fenster auf Wunsch mit einem Drehkipp-Flügel. Stulpflügel mit Kantenriegel. Oberlichter als Kippfenster mit Schnäpper, Kurbelstange, Schnurzug oder elektrischem Kettenmotor (24V oder 230V)	Configuration Turning, bottom hung or tilt-and-turn; double window with optional tilt-and-turn sash. Mullion with frame latch. Fanlight bottom-hinged with catch, crank shaft, rope action or electric chain motor (24V or 230V).
	Gestaltung In die Fenster lassen sich auch Sprossen oder Lüfter integrieren. Fenster und Sprossen lassen sich auch durch Abschrägungen individuell gestalten.	Design Transoms or vents can be incorporated. Oblique corners and transoms allow wide design options.
	Dimensionen Dreh- und Drehkippfenster bis: Breite: 1200mm Höhe: 2400mm Gewicht: 100kg/(130kg) Doppelfenster bis: Breite: 2400mm Höhe: 2400mm Gewicht: 200kg Kippfenster: bei Kurbelgetriebe sind mittels Zusatzscheren auch grössere Breiten möglich.	Dimensions Turning and/or tilting windows up to: Width: 1200mm Height: 2400mm Weight: 100kg/(130kg) Double windows up to: Width: 2400mm Height: 2400mm Weight: 200kg Bottom hung windows can be made wider with additional shears.
	Festverglasung Flexible Ergänzung zu Fenstern und Türen; Füllung mit Isolierglas oder Dämmpaneelen.	Fixed glazing Flexible complement to windows and doors; with thermal glazing or insulated panels.
	Gestaltung Abschrägungen etc. nach Kundenwunsch	Design Oblique corners etc. to project specification.
	Dimensionen Sehr flexibel; maximale Transportgrösse als Rahmen: 6000mm x 2300mm	Dimensions Very flexible; max. transport size of completed frame is: 6000mm x 2300mm

Deckenanschluss, innen öffnend
Top track, inward opening




01

1:2

TE

Bodenanschluss, innen öffnend
Bottom track, inward opening




02

1:2

TE

Bodenanschluss unten laufend, innen öffnend
Floor track bottom running, inward opening




02.02

1:2

TE

Bodenanschluss versenkbar, innen öffnend
Flush floor track, inward opening




02.04

1:2

TE

Deckenanschluss, aussen öffnend
Top track, outward opening




03

1:2

TE

Bodenanschluss, aussen öffnend
Bottom track, outward opening




04

1:2

TE

Bodenanschluss unten laufend, aussen öffnend
Floor track bottom running, outward opening




04.02

1:2

TE


Bodenanschluss versenkbar, aussen öffnend
Flush floor track, outward opening




04.04

1:2

TE




Wandanschluss Flügel­seite, innen öff­nend
Jamb wing side, inward opening




06

Wandanschluss Flügel­seite, aussen öff­nend
Jamb wing side, outward opening



07

Wandanschluss Flügel­seite mit Tribloc, innen öffnend
Jamb wing side with 3-point lock, inward opening




1:2

TE

08

Wandanschluss Flügel­seite mit Tribloc, aussen öffnend
Jamb wing side with 3-point lock, outward opening




1:2

TE


09

Wandanschluss bei gerader Elementanzahl, innen öffnend
Jamb with even number of panels, inward opening




1:2
TE
 10

Wandanschluss bei gerader Elementanzahl, aussen öffnend
Jamb with even number of panels, outward opening



1:2
TE
 11




1:2

TE

12

Mitte öffnend: 1L + 1R, innen und aussen öffnend
Connection detail centre opening: 1L + 1R, inward and outward opening




1:2

TE


13

Mitte öffnend: 1L + 1R, innen öffnend, mit Tribloc
 Connection detail centre opening: 1L + 1R, inward opening, with 3-point lock




1:2
TE
 14

Mitte öffnend: 1L + 1R, aussen öffnend, mit Tribloc
 Connection detail centre opening: 1L + 1R, outward opening, with 3-point lock



1:2
TE
 15

Mitte öffnend: 2L + 1R, innen öffnend
Connection detail centre opening: 2L + 1R, inward opening




1:2

TE

16

Mitte öffnend: 2L + 1R, aussen öffnend
Connection detail centre opening: 2L + 1R, outward opening




1:2


TE

17


Mitte öffnend: 2L + 1R, innen öffnend, mit Tribloc
 Connection detail centre opening: 2L + 1R, inward opening, with 3-point lock



Mitte öffnend: 2L + 1R, aussen öffnend, mit Tribloc
 Connection detail centre opening: 2L + 1R, outward opening, with 3-point lock



Mitte öffnend: 2L + 2R, innen öffnend
Connection detail centre opening: 2L + 2R, inward opening




20

1:2

TE

Mitte öffnend: 2L + 2R, aussen öffnend
Connection detail centre opening: 2L + 2R, outward opening




21

1:2

TE

Eckverbindung 90°, innen öffnend
90° corner post, inward opening




22

1:2

TE

Eckverbindung 135°, innen öffnend
135° corner post, inward opening




23


1:2




TE

Parallel-Schiebe-Kipptüren
Parallel slide and tilt doors




Faltwand: Parallel-Schiebe-Kipptüren
Folding door: Parallel slide and tilt doors





Dreh-/Kipp-Fenster
Tilt and Turn window




1:2

TE

27


Flügel / Sprosse / Festelement
Casement / Transom / Fixed element




1:2

TE

28









Ausgleichsprofil
Compensation profile



1:2
TE
30


Aufdoppelungen
Extension profiles




1:2
TE
31

Glasleisten und Glasdicken für Faltewand und Festverglasung Glazing beads and glass thickness for Folding doors and Fixed glazing


KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	24 – 25mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.002	26 – 27mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	28mm	20.002	29 – 30mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	31 – 32mm	20.001	33mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	34 – 35mm	20.002	36mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	37 – 38mm	20.002	39 – 40mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	41 – 43mm	20.001	44mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	45mm	20.047	46mm
20.002	47mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	48mm	20.047	49mm
20.002	50mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	51mm	20.047	52mm
20.002	53mm		



KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	54 – 55mm	20.047	56mm
20.002	57mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	58mm	20.047	59mm
20.002	60mm	20.001	61mm




Glasleisten und Glasdicken für Fenster und PSK Glazing beads and glass thickness for Windows and PST


KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	24mm	20.002	25 – 26mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	27 – 28mm	20.047	29 – 30mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.002	31 – 32mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	33 – 34mm	20.002	35mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.002	36 – 37mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	38 – 39mm	20.002	40 – 41mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	42 – 43mm	20.047	44mm
20.002	45mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	46 – 47mm	20.002	48mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	49 – 50mm	20.047	51 – 52mm
20.002	53mm		




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	54mm	20.047	55mm
20.002	56mm		



KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.047	57mm	20.002	58mm



KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	59 – 60mm	20.047	61mm
20.002	62mm		



Customer

Reference

Delivery WK No. [min 4 weeks]

Place/Date

Number of enclosures (Plan/Sketch):

Signature

Plan/Sketch (inside view)

Opening dimensions

Width(mm) _____ No. of panels _____

Height(mm) _____ Transom [top] (mm) _____

Folding door opening (inside view) ☐ to the Left ☐ to the Right ☐ from both sides ☐ centre

Panel stack position ☐ Inside ☐ Outside

Door element ☐ Standard: Flat handle ☐ Cylinder lock cut-out + handles both sides

☐ Profile cylinder type 17mm ☐ 3-Point lock cut-out + handles both sides

Locking bolt height from u/s floor guide ☐ Standard: 1100mm ☐ Other: min. 300(mm) _____

Removable hinge pins for cleaning ☐ Yes ☐ No

Glazing ☐ With ☐ Without ☐ double glazed 24mm ☐ prepared for (mm) _____

Alu-frame Inside ☐ Natur. anod. ☐ RAL 9010 ☐ Other Colour _____

Outside ☐ Natur. anod. ☐ RAL 9010 ☐ Other Colour _____

Ironmongery Inside ☐ Black ☐ White ☐ Aluminium col.

Outside ☐ Black ☐ White ☐ Aluminium col.

EPDM/TPV Inside ☐ Black ☐ White ☐ Grey

Gaskets Outside ☐ Black ☐ White ☐ Grey ☐ silicone-free

Compensation profile* 54mm ☐ Top ☐ Bottom ☐ Left** ☐ Right**

Remark

***Watch the height! **Inside view**

FORM_F_ST_80



Kunde

Komm.

Termin KW [min. 4 Wochen]

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift

Plan/Skizze (von innen gesehen)

Faltwand

Breite(mm) _____ Teilung _____

Höhe(mm) _____ Sprossenhöhe – o.k. Sprosse(mm) _____

Faltwand-Öffnung (von innen gesehen)

☐ nach Links

☐ nach Rechts

☐ beidseitig

☐ mittig

Faltwandpaket Lage

☐ Innen

☐ Aussen

Türelement
☐ Standard: Flachgriff

☐ Schlossausschnitt mit Drückergarnitur

☐ Rundzylinderausschnitt 22mm

☐ Tribloc-Schloss mit Drückergarnitur

☐ Profilzylinderausschnitt 17mm

Verschlussriegelhöhe ab u.k. Bodenführung

☐ Standard: 1100mm

☐ Andere:min.300(mm) _____

Reinigungsdoorne
☐ Ja

☐ Nein

Verglasung
☐ Mit

☐ Ohne

☐ Isolierglas – Dicke 24mm

☐ hergerichtet für(mm) _____

Aluprofile

Innen

☐ natur elox.

☐ RAL 9010

☐ andere Farbe _____

Aussen

☐ natur elox.

☐ RAL 9010

☐ andere Farbe _____

Beschläge

Innen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Alu-farbig

Aussen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Alu-farbig

EPDM/TPV

Innen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Grau

Dichtung

Aussen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Grau

☐ silikonfrei

Ausgleichsprofil* 54mm

☐ Oben

☐ Unten

☐ Links**

☐ Rechts**

Bemerkung

***Höhe beachten **Von innen**

FORM_F_ST_80



PARALLEL SLIDING AND TILTING DOOR **SUPERTHERM 80**

Customer

Reference







Delivery WK No. [min 4 weeks]

Place/Date

Number of enclosures (Plan/Sketch):

Signature

Details


☐

☐

☐

☐

☐

☐

Casement sizes are valid for all types

Width: 700 – 2400mm / Height: 850 – 2400mm / Weight: 150kg

Parallel slide and tilt door

Width(mm) _____ ☐ Forced tilt closure (>1650mm/150kg required)

Height(mm) _____ Transom height [top] (mm) _____

Locking bolt height from u/s floor guide ☐ 1100mm ☐ Other: min 300/500(mm) _____

Alu-frame Inside ☐ Natur. anod. ☐ RAL 9010 ☐ Other Colour _____

Outside ☐ Natur. anod. ☐ RAL 9010 ☐ Other Colour _____

Glazing ☐ With ☐ Without ☐ double glazed 24mm ☐ prepared for (mm) _____

Fixed casement opening for external cleaning ☐ Left ☐ Right

Handle with integrated lock ☐ Yes ☐ No

Ironmongery Inside ☐ Black ☐ White ☐ Aluminium col.

Outside ☐ Black ☐ White ☐ Aluminium col.

EPDM/TPV Inside ☐ Black ☐ White ☐ Grey

Gaskets Outside ☐ Black ☐ White ☐ Grey ☐ silicone-free

Compensation profile* 54mm ☐ Top ☐ Bottom ☐ Left** ☐ Right**

Remark

*Watch the height! **Inside view

FORM_P_ST_80



Kunde

Komm.







Termin KW [min. 4 Wochen]

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift

Details


☐

☐

☐

☐

☐

☐
Flügelmasse gelten für alle Typen

Breite: 700 – 2400mm / Höhe: 850 – 2400mm / Gewicht: 150kg

Parallel-Schiebe-Kipptüre

Breite(mm) _____ ☐ Zwangseinzug (ab 1650mm/150kg zwingend)

Höhe(mm) _____ Sprossenhöhe – o.k. Sprosse(mm) _____

Verschlussriegelhöhe ab u.k. Bodenführung ☐ 1100mm ☐ Andere: min. 300/500(mm) _____

Aluprofile Innen ☐ natur elox. ☐ RAL 9010 ☐ andere Farbe _____

Aussen ☐ natur elox. ☐ RAL 9010 ☐ andere Farbe _____

Verglasung ☐ Mit ☐ Ohne ☐ Isolierglas – Dicke 24mm ☐ hergerichtet für(mm) _____

Blindflügel zur Aussenreinigung ☐ Links ☐ Rechts

Handgriff abschliessbar ☐ Ja ☐ Nein

Beschläge Innen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Alu-farbig

Aussen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Alu-farbig

EPDM/TPV Innen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Grau

Dichtung Aussen ☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Grau ☐ silikonfrei

Ausgleichsprofil* 54mm ☐ Oben ☐ Unten ☐ Links** ☐ Rechts**

Bemerkung

***Höhe beachten **Von innen**

FORM_P_ST_80



WINDOWS, FIXED GLAZING **SUPERTHERM 80**

Customer

Reference

Delivery WK No. [min 4 weeks]

Place/Date

Number of enclosures (Plan/Sketch):

Signature

Glazing viewed from inside


☐ Fixed glazing

☐ Bottom hung window

☐ Left side hung window

☐ Double-wing window
First-opening: ☐ Left ☐ Right

☐ Right side hung window

☐ Double-wing window with tilt and turn casement Left

☐ Left side tilt and turn window

☐ Double-wing window with tilt and turn casement Right

☐ Right side tilt and turn window

☐ with frame latch

Plan/Sketch

Dimensions

Width(mm) _____

Height(mm) _____ Transom height [top] (mm) _____

Skylight opener

Snap latch standard

Draw-cord

☐ Left

☐ Right

Crank rod

☐ Left

☐ Right

☐ 1500mm

☐ 2000mm

☐ other lengths(mm) _____

Electric motor with chain-drive

☐ 24V DC

☐ 230V AC

Locking bolt height

☐ Centre position

☐ Standard: 1100mm

☐ Other: min.300(mm) _____ from u/s floor guide

Alu-frame

Inside

☐ Natur. anod.

☐ RAL 9010

☐ Other Colour _____

Outside

☐ Natur. anod.

☐ RAL 9010

☐ Other Colour _____

Glazing

☐ With

☐ Without

☐ double glazed 24mm

☐ prepared for (mm) _____

Ironmongery

Inside

☐ Black

☐ White

☐ Aluminium col.

Outside

☐ Black

☐ White

☐ Aluminium col.

EPDM/TPV

Inside

☐ Black

☐ White

☐ Grey

Gaskets

Outside

☐ Black

☐ White

☐ Grey

☐ silicone-free

Compensation profile* 54mm

☐ Top

☐ Bottom

☐ Left**

☐ Right**

Remark

***Watch the height! **Inside view**

FORM_V_ST_80



Kunde

Komm.

Termin KW [min. 4 Wochen]

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift

Verglasung von innen gesehen

☐ Festverglasung

☐ Kippflügel

☐ Drehflügel links

☐ Doppelfenster

Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

☐ Drehflügel rechts

☐ Doppelfenster

mit Dreh-Kippflügel links


☐ Dreh-Kippflügel links

☐ Doppelfenster

mit Dreh-Kippflügel rechts


☐ Dreh-Kippflügel rechts

☐ mit Kanimriegel

Plan/Skizze
Dimension

Breite(mm) _____

Höhe(mm) _____ Sprossenhöhe – o.k. Sprosse(mm) _____

**Oberlicht-
öffner**

Schnäpper Standard

Schnurzug

☐ Links

☐ Rechts

Kurbelstange

☐ Links

☐ Rechts

☐ 1500mm

☐ 2000mm

☐ andere Länge(mm) _____

Motor mit Kettenantrieb

☐ 24V DC

☐ 230V AC

**Verschluss-
riegelhöhe**
☐ mittig

☐ Standard: 1100mm

☐ Andere: min. 300(mm) _____ ab u.k. Bodenführung

Aluprofile

Innen

☐ natur elox.

☐ RAL 9010

☐ andere Farbe _____

Aussen

☐ natur elox.

☐ RAL 9010

☐ andere Farbe _____

Verglasung
☐ Mit

☐ Ohne

☐ Isolierglas – Dicke 24mm

☐ hergerichtet für(mm) _____

Beschläge

Innen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Alu-farbig

Aussen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Alu-farbig

EPDM/TPV

Innen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Grau

Dichtung

Aussen

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Grau

☐ silikonfrei

Ausgleichsprofil* 54mm
☐ Oben

☐ Unten

☐ Links**

☐ Rechts**

Bemerkung

***Höhe beachten **Von innen**

FORM_V_ST_80



05-2008

www.idart.com